

# TB1S/TB1形 オーダーシート

ご注文番号： \_\_\_\_\_  
 数 量： \_\_\_\_\_  
 希望納期： \_\_\_\_\_

発行日： \_\_\_\_\_  
 貴社名： \_\_\_\_\_  
 ご担当者： \_\_\_\_\_

## <製品形式>

①基本形式	②操作方式 (1~3桁)	③接点構成記号 (2~6桁)	④接点の種類 (0~4桁)
TB1			

⑤取付 仕様	⑥端子カバー (0~2桁)	⑦ハンドル (2~3桁)	⑧ 銘板台	⑨ 銘板	⑩銘板文字 (1~3桁)

### ①基本形式 (A-413頁ご参照)

記号	強化対策
S	捻回+シャフト前後方向
無記入	捻回方向のみ

### ②操作方式 (A-415頁ご参照)

記号	操作方式
N	手動復帰
R	中央へ自動復帰
RX	中央へ自動復帰 (クリック式)
R2	2部へ自動復帰
R8	8部へ自動復帰
NR2	自動復帰・手動復帰混合
NR8	自動復帰・手動復帰混合

### ③接点構成記号 (A-81~100頁ご参照)

B形操作開閉器主要接点構成一覧表より接点構成記号をお選びください。

一覧表にない接点構成はオーダー品となります。

ご希望の接点構成をご記入の上、ご提出ください。

また、オーダー品の場合、接点構成記号は「ユニット数+X」で表します。

(例) ・2ユニットの場合・・・2X  
 ・6ユニットの場合・・・6X

### ④接点の種類 (A-415頁ご参照)

記号	接点仕様	
無記入	すべての接点が銀接点 (標準)	
V	0	全ユニット 銀ツイン接点
	□	□に指定したユニットのみ 銀ツイン接点
	□~□ □・□	
G	0	全ユニット 金ツイン接点
	□	□に指定したユニットのみ 金ツイン接点
	□~□ □・□	

### ⑤取付仕様 (A-415頁ご参照)

記号	取付仕様
S	標準取付
M	M取付
T	T取付
H	H取付

### ⑥端子カバー (A-416頁ご参照)

記号	仕様
無記入	端子カバー無し
C	側面カバー (6ユニットまで)
LC	上部カバー (6ユニットまで)

※側面カバーと上部カバーの併用はできません。

### ⑦ハンドルの種類 (A-416頁ご参照)

ハンドル彫刻が必要な場合はご連絡ください。

記号			形状
黒	赤	緑	
NN			ハンドル無し
HKK	HKR	HKM	TBキフ
LPK	LPR	LPM	TBピストル
HDK	HDR	HDM	TBオーバル
HSK	HSR	HSM	TBステッキ

※赤色・緑色ハンドルは受注生産品 (ポリウレタン塗装品) となります。

### ⑧銘板台 (A-417頁ご参照)

記号	仕様
K	黒 (標準)
A	灰青

※M・T取付用は受注生産品 (塗装品) となります。

### ⑨銘板の種類 (A-417頁ご参照)

[凡例] ○：有り ×：無し

記号	仕様	取付仕様			
		S	T	M	H
N	アルミ銘板 (標準)	○	○	○	○
S	ステンレス銘板	○	×	×	○
A	アクリル銘板	○	×	×	×

### ⑩銘板文字 (A-417~418頁ご参照)

記号	仕様
無記入	銘板無し
0	無地
X	お客様ご指定文字彫刻
□□□	印刷銘板 (A-79頁よりお選びください)

# TB1S/TB1形 接点構成指示書 (45°/90° 操作)

ご注文番号： \_\_\_\_\_  
 数 量： \_\_\_\_\_  
 希望納期： \_\_\_\_\_


発行日： \_\_\_\_\_  
 貴社名： \_\_\_\_\_  
 ご担当者： \_\_\_\_\_

操作開閉器


TB1S形

## 銘板文字


N部・S部は最大全角10文字まで、その他のポジションは最大全角4文字まで彫刻可能です。



S取付用



M・T取付用



H取付用


彫刻位置	彫刻文字 (2段彫り：1段目と2段目の間に*マーク)
N部	
S部	
1部	
2部	
3部	
4部	
5部	
6部	
7部	
8部	

## 接点構成図

8ノッチ操作の場合の全周回転 可 ・ 不可 ※8ノッチの場合は必ずどちらか○で囲んでください。

### 接点の表し方

※使用されないノッチ番号は横線で削除ください。



	5	6	7	8	1	2	3	4	
11									12
13									14
21									22
23									24
31									32
33									34
41									42
43									44
51									52
53									54
61									62
63									64

注) 単独接点、連続接点、ラップ接点が混在する場合は、接点が瞬時ラップする場合がありますのでご了承ください。瞬時ラップについてはA-104頁をご確認ください。


# TB1S/TB1形 接点構成指示書 (30° /60° 操作)

ご注文番号： \_\_\_\_\_  
 数 量： \_\_\_\_\_  
 希望納期： \_\_\_\_\_


発行日： \_\_\_\_\_  
 貴社名： \_\_\_\_\_  
 ご担当者： \_\_\_\_\_

## 銘板文字


N部・S部は最大全角10文字まで、その他のポジションは最大全角4文字まで彫刻可能です。



S取付用



M・T取付用



H取付用

彫刻位置	彫刻文字 (2段彫り：1段目と2段目の間に*マーク)
N部	
S部	
1部	
2'部	
3'部	
3部	
4'部	
4部	
5'部	
5部	
6'部	
7'部	
7部	
8'部	
8部	
9'部	

## 接点構成図

12ノッチ操作の場合の全周回転 可 ・ 不可 ※12ノッチの場合は必ずどちらか○で囲んでください。

### 接点の表し方

※使用されないノッチ番号は横線で削除ください。



	6	7	7	8	9	1	2	3	3	4	5	5	
11													12
13													14
21													22
23													24
31													32
33													34
41													42
43													44
51													52
53													54
61													62
63													64