

# WA形オーダーシート

ご注文番号：  
 数量：  
 希望納期：

発行日：  
 貴社名：  
 ご担当者：

## <製品形式>

基本形式	①操作方式 (1~3桁)	②接点構成記号 (2~6桁)				③接点の種類 (0~桁)		
WA								
④端子 カバー	⑤ハンドル (2桁)		⑥ 銘板台	⑦ 銘板	⑧銘板文字 (1~3桁)			
			K					

### ①操作方式 (A-320頁ご参照)

記号	操作方式
N	手動復帰
R	中央へ自動復帰
RX	中央へ自動復帰 (クリック式)
R2	2部へ自動復帰
R8	8部へ自動復帰
NR2	自動復帰・手動復帰複合
NR8	自動復帰・手動復帰複合

### ②接点構成記号 (A22~40頁ご参照)

一覧表にない接点構成はオーダー品となります。  
 ご希望の接点構成をご記入の上、ご提出ください。  
 また、オーダー品の場合、接点構成記号は  
 「ユニット数+X」で表します。  
 (例) ・2ユニットの場合・・・2X  
 ・10ユニットの場合・・・10X

### ③接点の種類 (A-320頁ご参照)

記号	接点仕様
無記入	すべての接点が銀接点 (標準)
0	全ユニット 銀ツイン接点
W	□に指定したユニットのみ、 銀ツイン接点
□	
□~□ □・□	

### ④端子カバー (A-321頁ご参照)

記号	仕様
無記入	端子カバー無し
K	側面カバー (6ユニットまで)

※後付けできませんのでご注意ください。

### ⑤ハンドルの種類 (A-321頁ご参照)

ハンドル彫刻が必要な場合はご連絡ください。

記号			形状
黒	赤	緑	
NN			ハンドル無し
RK	RR	RM	キク
PK	PR	PM	ピストル
VK	VR	VM	オーバル
SK	SR	SM	ステッキ

### ⑥銘板台 (A-322頁ご参照)

記号	仕様
K	黒

### ⑦銘板の種類 (A-322頁ご参照)

記号	仕様
N	アルミ銘板 (標準)
S	ステンレス銘板
A	アクリル銘板

### ⑧銘板文字 (A-322頁ご参照)

記号	仕様
無記入	銘板無し
0	無地
X	お客様ご指定文字彫刻
□□□	印刷銘板 (A-20頁よりお選びください)


# WA形 接点構成指示書 (45° / 90° 操作)

ご注文番号： \_\_\_\_\_  
 数 量： \_\_\_\_\_  
 希望納期： \_\_\_\_\_

発行日： \_\_\_\_\_  
 貴社名： \_\_\_\_\_  
 ご担当者： \_\_\_\_\_

## 銘板文字

N部・S部は最大全角10文字まで、その他のポジションは最大全角4文字まで彫刻可能です。



WA形


彫刻位置	彫刻文字 (2段彫り：1段目と2段目の間に*マーク)
N部	
S部	
1部	
2部	
3部	
4部	
5部	
6部	
7部	
8部	

## 接点構成図

8ノッチ操作の場合の全周回転 可 ・ 不可 ※8ノッチの場合は必ずどちらか○で囲んでください。

### 接点の表し方

※使用されないノッチ番号は横線で削除ください。



	5	6	7	8	1	2	3	4	
11									12
13									14
21									22
23									24
31									32
33									34
41									42
43									44
51									52
53									54
61									62
63									64
71									72
73									74
81									82
83									84
91									92
93									94
101									102
103									104

注) 単独接点、連続接点、ラップ接点が混在する場合は、接点が瞬時ラップする場合がありますのでご了承ください。瞬時ラップについてはA-44頁をご確認ください。

株式会社 正興電機製作所

# WA形 接点構成指示書 (30° /60° 操作)

ご注文番号： \_\_\_\_\_  
 数 量： \_\_\_\_\_  
 希望納期： \_\_\_\_\_


発行日： \_\_\_\_\_  
 貴社名： \_\_\_\_\_  
 ご担当者： \_\_\_\_\_

操作開閉器

WA形

## 銘板文字

N部・S部は最大全角10文字まで、その他のポジションは最大全角4文字まで彫刻可能です。



WA形


彫刻位置	彫刻文字 (2段彫り：1段目と2段目の間に*マーク)
N部	
S部	
1部	
2'部	
3'部	
3部	
4'部	
5'部	
6'部	
7'部	
7部	
8'部	
9'部	

## 接点構成図

12ノッチ操作の場合の全周回転 可 ・ 不可 ※12ノッチの場合は必ずどちらか○で囲んでください。

### 接点の表し方

※使用されないノッチ番号は横線で削除ください。




	6	7	7	8	9	1	2	3	3	4	5	5	
11													12
13													14
21													22
23													24
31													32
33													34
41													42
43													44
51													52
53													54
61													62
63													64
71													72
73													74
81													82
83													84
91													92
93													94
101													102
103													104




# WA形 接点構成指示書 (45° 操作 中心22.5° 振分け)

ご注文番号： \_\_\_\_\_  
 数 量： \_\_\_\_\_  
 希望納期： \_\_\_\_\_

発行日： \_\_\_\_\_  
 貴社名： \_\_\_\_\_  
 ご担当者： \_\_\_\_\_

銘板文字	N部・S部は最大全角10文字まで、その他のポジションは最大全角4文字まで彫刻可能です。	
 WA形	彫刻位置	彫刻文字 (2段彫り：1段目と2段目の間に*マーク)
	N部	
	S部	
	イ部	
	ロ部	
	ハ部	
	ニ部	
	ホ部	
	へ部	
	ト部	
チ部		

**接点構成図**      8ノッチ操作の場合の全周回転 可 ・ 不可    ※8ノッチの場合は必ずどちらか○で囲んでください。

接点の表し方	※使用されないノッチ番号は横線で削除ください。							
	ト	チ	イ	ロ	ハ	ニ	ホ	へ
 単独接点   ラップ接点   連続接点	11							12
	13							14
	21							22
	23							24
	31							32
	33							34
	41							42
	43							44
	51							52
	53							54
	61							62
	63							64
	71							72
	73							74
	81							82
83							84	
91							92	
93							94	
101							102	
103							104	

注) 単独接点、連続接点、ラップ接点が混在する場合は、接点が瞬時ラップする場合がありますのでご了承ください。瞬時ラップについてはA-44頁をご確認ください。

株式会社 正興電機製作所