

# 操作開閉器機種一覧表

【凡例】 ●：設定あり ー：設定なし

分類	基本形式		仕様（標準接点）				特長	操作仕様 ※1			操作仕様 ※1		接点仕様 ※2		銘板取付方法		標準規格・取得認証等		掲載ページ	基本形式				
			定格		耐久性（寿命）			機構部 捻回強度	手動復帰式	自動復帰式	押し操作式	自動復帰式 （クリック式）	ハンドルキー 引括式	銀ツイン接点 （定格電流：5A）	金ツイン接点 （定格電流：1A）	ねじ止め式	ワンタッチ式	JIS C0920 IP等級（盤面）			中国 CCC認証 ※3			
			絶縁電圧	通電電流	機械的	電氣的																		
一般形	A形		600V	20A	100万回	(交流) 75万回 (直流) 25万回	5N・m	○微小電圧電流にも対応 (銀ツイン接点)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A-5	A形		
	B形			10A	100万回	(交流) 70万回 (直流) 30万回	5N・m	○微小電圧電流にも対応 (金ツイン、銀ツイン接点)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A-63	B形	
	E形			15A	25万回	(交流) 25万回 (直流) 10万回	3N・m	○小型・ローコストタイプ ○ダイカストシャフト仕様あり	●	● (中央から45°)	ー	ー	ー	●	●	●	●	●	●	●	●	A-123	E形	
	V形			690V	16A	10万回	10万回	5N・m	○ウイスカ対策品 ○微小電圧電流にも対応 (金ツイン接点)	●	● (中央から43°)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A-167	V形
	H形			600V	15A	25万回	(交流) 25万回	3N・m	○電流計、電圧計切替スイッチ	●	ー	ー	ー	ー	●	●	●	●	●	●	●	●	A-195	H形
押し操作開閉器	AS形 AP形		600V	20A	100万回	(交流) 75万回 (直流) 25万回	ー	○押し操作のみ	ー	ー	●	ー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A-209	AS形 AP形	
	BS形 BP形			10A	100万回	(交流) 70万回 (直流) 30万回	ー	○押し操作のみ ○微小電圧電流にも対応 (金ツイン、銀ツイン接点)	ー	ー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A-221	BS形 BP形
表示灯内蔵形	EB形		250V	10A	30万回	10万回	5N・m	○ハンドル照光式操作開閉器	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A-233	EB形	
	LB形				30万回	10万回		○表示灯付き操作開閉器	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A-245
	MSB形		600V	80万回	70万回	5N・m	○表示灯付き操作開閉器	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A-261	MSB形	
	VL形		690V	16A	10万回	10万回	5N・m	○ウイスカ対策品 ○ハンドル照光式操作開閉器 ○微小電圧電流にも対応 (金ツイン接点)	●	● (中央から43°)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A-277	VL形	
表示灯	LU形		250V	ー	ー	ー	○VL形と前面形状を合わせた表示灯	ー	ー	ー	ー	ー	ー	●	●	●	●	●	●	●	A-303	LU形		
盤面防水形	WA形		600V	20A	100万回	(交流) 75万回 (直流) 25万回	5N・m	○A形操作開閉器の盤面防水タイプ	●	●	ー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A-315	WA形	
	WB形 WBO形			10A	25万回	25万回	5N・m	○B形操作開閉器の盤面防水タイプ ○屋外設置用鋳物ケース仕様あり（WBO形）	●	●	ー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● (WB形)	A-333 A-353	WB形 WBO形
	F形		250V	1A/5A	5万回	5万回	3N・m	○微小電圧電流用 ○電力用途 ○小型、防水性に優れている	●	●	ー	ー	●	●	ー	ー	●	●	●	●	●	A-363	F形	
高頻度操作形	UC形		600V	8A	300万回	300万回	5N・m	○軸部にベアリングを使用した 操作機構部強化形	●	●	ー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A-375	UC形	
	TA1形			10A	100万回	100万回	5N・m		●	●	ー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A-391	TA1形
	TB1S形			10A	100万回	100万回	5N・m		○軸部にベアリングを使用した 操作機構部強化形 ○ハンドルシャフト貫通形	●	●	ー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● (TB1形)	A-409
二連式	GBN形		600V	10A	10万回	10万回	5N・m	○最大32ユニットまで製作可能	●	ー	ー	ー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A-429	GBN形	

※1：機種によって製作可能な操作角度、組み合わせに制限があります。詳細は各機種の掲載ページをご確認ください。

※2：接点仕様によって、定格値、寿命等が異なります。詳細は各機種の掲載ページをご確認ください。

※3：海外認証取得品は専用形式を設定しております。御入用の際は、お問い合わせください。