

お客様各位

MSB形表示灯付き操作開閉器 仕様変更のお知らせ

2017年12月18日  
株式会社 正興電機製作所

拝啓 貴社いよいよご清栄のこととお喜び申し上げます。  
平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、ご採用頂いておりますMSB形表示灯付操作開閉器に使用しておりますLED素子ユニットにつきまして、現行製造メーカー:ライツATC(旧 日本デンヨー製)の生産中止に伴い、代替LED素子ユニット(キムラ電機製)へ変更いたしたく、ご了承の程、宜しく願い申し上げます。

敬具

記

1. 変更経緯

現行メーカーのライツATC(旧 日本デンヨー製)のLED素子ユニット生産中止に伴い、代替メーカー(キムラ電機製)のLED素子ユニットへ変更するものです。

2. 変更対象機種

MSB形表示灯付き操作開閉器

3. 変更内容

	現行品	変更後
メーカー	ライツATC(旧 日本デンヨー)製	キムラ電機製
外観		
LED仕様	1) 定格仕様電圧値: DC24V 2) 定格仕様電流値: 10~15mA 3) 直流準電圧: 25.2V 4) 順電流: 12.5±2.5mA 5) 光度: 21mcd(赤) 23mcd(黄) 42mcd(緑) 6) 使用温度範囲: -20~60℃ 7) 保存温度範囲: -30~80℃ 8) 絶縁耐圧: AC2,500V 1分間(レンズホルダー-口金間)	1) 定格仕様電圧値: AC/DC24V 2) 定格仕様電流値: 15mA 3) 直流準電圧: 25.2V 4) 順電流15mA(MAX.) 5) 光度: 35mcd(赤) 35mcd(黄) 70mcd(緑) 6) 使用温度範囲: -20~60℃ 7) 保存温度範囲: -25~80℃ 8) 絶縁耐圧: AC2,500V 1分間(レンズホルダー-口金間)

4. 変更時期

2018年6月生産分より実施予定。  
(受注数により変更開始日が前後する場合があります)

以上